

Aktionspreis!
vom 23.11. so lange der Vorrat reicht

**Elektrokettenzug
mit Aufhängebügel, Traghaken
oder integriertem Fahrwerk
Modell CPV 2-8 und CPV 5-4**

Tragfähigkeit 250 - 500 kg

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe 1Am/M4.
- Hauptschütz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 Volt Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65.
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe.
- Einschaltdauer 50 %ED.
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher.
- Standard Betriebsspannung:
Eurospannung 400V, 3 Phasen, 50 Hz.
- Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.
- Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer.
- Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen.
- Kettenführung aus Stahl.



20%
Extra-Rabatt
auf den regulären
Listenpreis

Technische Daten Modell CPV

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen dxt mm	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Hub- geschwindig- keit Haupthub m/min	Hub- motor kW	Einschalt- dauer ED %	Gewicht ¹ Aufhänge- bügel kg	Gewicht ¹ Roll- fahrwerk ² kg	Gewicht ¹ Elektro- fahrwerk kg
CPV 2-8	*173070	250/1	4x12,2	1 Am/M4	8	0,37	50	24	39	47
CPV 5-4	*174466	500/2	4x12,2	1 Am/M4	4	0,37	50	25	40	48

¹ Gewicht bei Normalhub 3 m . Andere Hubhöhen auf Anfrage.

² Für Fahrwerke Typ A und B: Mehrgewicht Haspelantrieb (VTG): 2,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.