

3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel mit elastischem Einzelstrang – 140 kg Kapazität – 2 m

Produkttyp: Verbindungsmittel

Teilenummer: 1260328

Beschreibung

| | |
|---------------------|--------------|
| Untermarke: | Protecta® |
| Branche: | Verschiedene |
| Anwendungen: | Verschiedene |

Merkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Verbindungsmittel: | <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Absturzsicherung • Befestigung: Elastischer Einzelstrang • Material: Polyester |
| Verbindungsmittel A: | <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Ovaler Karabiner - Verschlussart: Selbstschließender Drehverschluss - Bruchfestigkeit: 25 kN - Öffnung: 18 mm - Material: Stahl – Verzinkt |
| Verbindungsmittel B: | <ul style="list-style-type: none"> • Typ: Gerüsthaken - Verschlussart: Selbstschließend - Bruchfestigkeit: 23 kN - Öffnung: 50 mm - Material: Stahl – Verzinkt |
| Länge: | 2 m |
| Tragkraft: | <ul style="list-style-type: none"> • Min. 50 kg • Max. 140 kg • Maximale Spitzenkraft*: < 6 kN |
| Nettogewicht: | 1,1 kg |
| Betriebstemperatur: | -35 °C bis +57 °C |
| Normen: | CE EN355:2002 |

Verbindungsmittel A



Verbindungsmittel B

*Getestet nach EN 355 mit erhöhter Prüflast.

Version: 1

Diese Version ist ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung das einzige Dokument, das für das Produkt/die Produkte gilt.

Wichtiger Hinweis

Bezüglich des Anlegens und der Verwendung des in diesem Dokument beschriebenen Produkts wird angenommen, dass der Benutzer mit Produkten dieser Art bereits vertraut ist und das Produkt von einer kompetenten Fachperson wie in der Produktdokumentation beschrieben montiert wird. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir die Durchführung einiger Tests zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Produkts im Rahmen der vorgesehenen Anwendung.

Sämtliche Informationen und Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf dieses spezielle 3M Produkt und dürfen nicht auf andere Produkte oder Umgebungen übertragen werden. Jegliche Verwendung dieses Produkts, die gegen dieses Dokument verstößt, erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Einhaltung der Informationen und Angaben zu dem in diesem Dokument beschriebenen Produkt befreien den Benutzer nicht von der Pflicht zur Einhaltung weiterer Richtlinien (Sicherheitsvorschriften, Verfahren). Die Einhaltung der betrieblichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Umgebung und die Verwendung von Werkzeugen mit diesem Produkt, muss beachtet werden. Die 3M Group (die keine Kontrolle über diese Faktoren hat) ist nicht verantwortlich für die Folgen von Verstößen gegen diese Regeln, da sie außerhalb ihres Entscheidungs- und Einflussbereichs liegen.

Die Garantiebedingungen für Produkte sind durch die Kaufvertragsdokumente sowie anwendbare gesetzliche Gewährleistungsrechte festgelegt. Weitere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

3M Absturzsicherung

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Telefon: 00 800 999 55500 E-Mail: informationfallprotection@mmm.com Internet: 3M.com/FallProtection

3M Protecta ist eine Marke der 3M Company und ihrer verbundenen Unternehmen.



Fall Protection