

Baggerseil W8,


Art. Nr. 11w8... / 11w8znk...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
ähnlich EN 12385 Tabelle 8 (früher DIN 3061/3062)	8 x 19	<input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage <input type="checkbox"/> Fasereinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Hub- und Grabseil für Bagger, Windenseil		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt	



Seil Ø	Längen-Gewicht	Mindestbruchkraft
mm	ca. kg / m	F min in kN
10	0,407	69,8
11	0,492	84,4
12	0,586	100,0
13	0,688	118,0
14	0,798	137,0
16	1,040	179,0
18	1,320	226,0
19	1,570	245,0
20	1,630	279,0
22	1,970	338,0
24	2,340	402,0



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de