

# Rostfreie Edelstahlseile, Werkstoff 1.4401

Art. Nr. 107x19...




## WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
analog DIN 3060	7 x 19	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	<input checked="" type="checkbox"/> 1570 N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 1770 N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 1960 N/mm <sup>2</sup>
Verwendung: Wasser- und Abwassertechnik, Geländerfüllungen, Berankungen, Lebensmittel- und Medizintechnik		<input checked="" type="checkbox"/> Niro blank <input type="checkbox"/> verzinkt	

Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
2,5	0,024	3,30
3	0,034	4,70
4	0,061	8,30
5	0,095	13,00
6	0,138	18,70
7	0,187	25,50
8	0,243	33,40
10	0,381	52,10
12	0,548	75,00



# WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg  
Egenhauser Str. 5  
Tel +49 (0)911 6109530  
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft  
Am Traugraben 8  
Tel. +49 (0)9332 50610  
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf  
OT Brehna/Delitzscher Str. 5  
Tel. +49 (0)34954 90960  
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid  
Rosenhügeler Str. 28  
Tel. +49 (0)2191 6925460  
Fax +49 (0)2191 6925461

[info@ws-gruppe.de](mailto:info@ws-gruppe.de)

[www.ws-gruppe.de](http://www.ws-gruppe.de)

[shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)