


Rundlitzenseil 6x19 mit Fasereinlage

Art. Nr. 103060...



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
ähnlich EN 12385 Tabelle 12 (früher DIN 3060)	6 x 19 M	<input checked="" type="checkbox"/> Fasereinlage <input type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Abspannungen, Handseilwinden, Anschlagseile Ø 8 – 12 mm,		<input type="checkbox"/> blank <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt	



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
3	0,031	4,89
4	0,055	8,69
5	0,086	13,60
6	0,125	19,60
8	0,221	34,80
10	0,346	54,40
12	0,498	78,30
als Brückengeländerseil, dick verzinkt, Nennfestigkeit 1570 N/mm ²		
20	1,380	193,00



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de