

## Rundlitzenseil 6x19 mit Stahleinlage


Art. Nr. 103060se...



# WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
ähnlich EN 12385 Tabelle 12 (früher DIN 3060)	6 x 19 M	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570N/mm <sup>2</sup> <input checked="" type="checkbox"/> 1770N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 1960N/mm <sup>2</sup>
Verwendung: Handseilwinden, Schrägaufzüge, Abspannungen, Felsverbau		<input type="checkbox"/> blank <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt	



Seil Ø	Längen-Gewicht	Mindestbruchkraft
mm	ca. kg / m	F min in kN
3	0,034	5,77
4	0,060	10,30
5	0,095	16,00
6	0,138	23,10
6,5	0,161	24,60
7	0,187	31,40
8	0,243	37,60
9	0,308	47,60
10	0,381	58,80
11	0,461	71,10
12	0,548	84,60



# WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg  
Egenhauser Str. 5  
Tel +49 (0)911 6109530  
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstett  
Am Traugraben 8  
Tel. +49 (0)9332 50610  
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf  
OT Brehna/Delitzscher Str. 5  
Tel. +49 (0)34954 90960  
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid  
Rosenhügeler Str. 28  
Tel. +49 (0)2191 6925460  
Fax +49 (0)2191 6925461

[info@ws-gruppe.de](mailto:info@ws-gruppe.de)

[www.ws-gruppe.de](http://www.ws-gruppe.de)

[shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)