

Rundlitzenseil 6x36 WS mit Fasereinlage


Art. Nr. 103064feBk... / 103064fezk...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
ähnlich Tabelle 9 (früher DIN 3064)	6 x 36 WS	<input checked="" type="checkbox"/> Fasereinlage <input type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Windenseil, bei paarigem Einsatz Hub- und Schließseil für Greifer und für Laufkrane		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt	



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
12	0,528	84,1
14	0,719	114,0
16	0,940	150,0
18	1,190	189,0
20	1,470	234,0
22	1,780	283,0
24	2,110	336,0
26	2,480	395,0



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstift
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de