

Rundlitzenseil mit PVC-Ummantelung


Art. Nr. 10pvc... / 10pvcrot...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Konstruktion		Einlage	Nennfestigkeit
bis 4/6 mm Ø ab 6/8 mm Ø	6 x 7 6 x 19	<input checked="" type="checkbox"/> Fasereinlage <input type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Abhängungen im Innenbereich, Zugentlastung für Steuerkabel, Not-Aus- Seile (Rot)		<input type="checkbox"/> blank <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt	



Kern Ø mm	Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkra F min in kn
transparent ummantelt			
1,8	2,5	0,012	1,40
2	3	0,020	2,35
3	4	0,041	5,29
3	5	0,051	5,29
4	6	0,087	9,40
6	8	0,164	19,60
8	10	0,319	34,80
10	12	0,420	54,40
rot ummantelt			
2	3	0,020	2,35
3	4	0,041	5,29
3	5	0,051	5,29



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstett
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de