

Rundlitzenseil 6x7 mit Fasereinlage


Art. Nr. 103055...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
ähnlich EN 12385 Tabelle 5 (früher DIN 3055)	6 x 7	<input checked="" type="checkbox"/> Fasereinlage <input type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung Abspannungen, Abhängungen, Ø 6,5 mm als Weinbergswindenseil		<input type="checkbox"/> blank <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt	



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
2	0,014	2,35
3	0,031	5,29
4	0,055	9,40
5	0,087	14,70
6	0,124	21,20
6,5	0,175	25,40
8	0,221	37,60



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de