

Seil-Ø mm	Tragkraft* / kg		€/ Stück bei 1 m Nutzlänge			€/ m Mehrlänge
	β 0-45° α 0-90°	β 45-60° α 90-120°	Bild 11	Bild 12	Bild 13	
			mit SOB-Haken	mit CLS-Haken	mit Schäkel	
10	2.100	1.500	221,40	412,50	170,20	20,00
12	3.150	2.300	257,40	448,70	206,35	24,00
14	4.200	3.000	354,20	536,20	285,10	28,80
16	5.700	4.000	410,90	588,90	358,50	34,60
18	6.600	4.700	588,10	779,70	488,10	36,80
20	8.400	6.000	666,30	858,20	597,80	48,00
22	10.500	7.500	762,90	955,10	730,60	56,40
24	13.200	9.400	1.354,20	1.602,90	1.194,40	64,80
26	14.700	10.500	1.444,70	1.696,80	1.355,90	78,80
28	16.800	12.000	1.719,00	1.968,20	1.650,90	89,20
32	23.000	16.500	2.565,20	3.013,70	2.434,20	117,40
36	29.000	21.000	3.670,50	4.752,00	3.249,30	150,40

* Im Schnügang vermindern sich die Tragkräfte um 20 %.