

## Veropower 6, 8x26 Kreuzschlag


Art. Nr. 11veropower6...



# WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
Werksnorm	8 x 26 Kreuzschlag	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	
Verwendung: Turmdrehkran, Portalkran, gummibereifter Portalkran, Portalhubwagen, Hafenmobilkran, Bordkran, Offshorekran, Brückenkran		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt (auf Anfrage)	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 1770 N/mm <sup>2</sup> <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm <sup>2</sup>



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
20	1,975	375,10
21	2,178	413,60
22	2,390	453,90
23	2,612	496,10
24	2,844	540,20
25	3,086	586,20
26	3,338	634,00
27	3,600	683,70
28	3,871	735,30
29	4,153	788,70
30	4,444	844,10



# WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg  
Egenhauser Str. 5  
Tel +49 (0)911 6109530  
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstift  
Am Traugraben 8  
Tel. +49 (0)9332 50610  
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf  
OT Brehna/Delitzscher Str. 5  
Tel. +49 (0)34954 90960  
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid  
Rosenhügeler Str. 28  
Tel. +49 (0)2191 6925460  
Fax +49 (0)2191 6925461

[info@ws-gruppe.de](mailto:info@ws-gruppe.de)

[www.ws-gruppe.de](http://www.ws-gruppe.de)

[shop.ws-gruppe.de](http://shop.ws-gruppe.de)