

Veropower 8


Art. Nr. 11veropower8...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
Werksnorm	8 x 26 Kreuzschlag	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	
Verwendung: Raupenkran, Gittermastkran, Portalkran, gummibereifter Portalkran, Portalhubwagen, Hafemobilkran, Bordkran, Offshorekran, Brückenkran		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt (auf Anfrage)	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm ²



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
12	0,719	144,10
13	0,844	169,10
14	0,979	196,20
15	1,124	225,20
16	1,279	256,20
17	1,443	291,80
18	1,618	324,30
19	1,803	364,40
20	1,998	400,30
21	2,203	441,40
22	2,417	485,20
23	2,642	529,40
24	2,877	576,50
25	3,121	625,50
26	3,376	676,50
27	3,641	729,60
28	3,916	784,60
29	4,200	841,70
30	4,495	902,20



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de