


Verostar 8, 8x26 Kreuzschlag

Art. Nr. 11verostar8...



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
Werksnorm	8 x 26 Kreuzschlag	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Turmdrehkran, Portalkran, gummiberechtigter Portalkran, Portalhubwagen, Hafenmobilkran, Bordkran, Offshorekran, Brückenkran		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt (auf Anfrage)	



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
8	0,279	52,81
9	0,353	66,84
10	0,435	82,51
11	0,527	99,84
12	0,627	118,80
13	0,735	139,40
14	0,853	161,70
15	0,979	185,60
16	1,114	211,20
17	1,258	238,50
18	1,410	267,30
19	1,571	297,90
20	1,741	330,10
21	1,919	363,90
22	2,106	399,40
23	2,302	436,50
24	2,507	475,30
25	2,720	515,70



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktsteft
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de

