

Verotop p, 18x7 gleichschlag, drehungsfrei


Art. Nr. 12verotopP...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
Werksnorm	18 x 7 gleichschlag, drehungsfrei	<input type="checkbox"/> Fasereinlage <input checked="" type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Bordkran, Bohr- und Pfahlgründungsgeräte		<input checked="" type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> verzinkt (auf Anfrage)	



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
16	1,330	234,00
17	1,502	264,20
18	1,684	296,20
19	1,876	330,00
20	2,079	365,60
21	2,292	403,10
22	2,515	442,40
23	2,749	483,50
24	2,994	526,50
25	3,248	571,30
26	3,513	617,90
27	3,789	666,30
28	4,075	716,60
29	4,371	768,70
30	4,677	822,70



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel. +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de